

**791**

**Gerätesteckdose**

**Gerätesteckdose mit Schutzkontakt, 120°/ 10 A**

**Mains appliance line plug with earthing contact, 120°/ 10 A**



**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F oder H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierung: N und L = 35,0 mm, PE = 50,0 mm

*Rewireable, for supply line H05RR-F or H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>*

*Wire stripping: N and L = 35,0 mm, PE = 50,0 mm*

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt C 15
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamid 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamid 6

**Abmessungen / Dimension**

