



Gekapselte Transformatoren für T-35-Schiene

PSS

Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, fuer die Montage in Anlagen mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschraubbares Isolierstoffgehaeuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse II und Schutzart IP 30, max.Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-4, EN 61558-2-6



Leistung :10 - 100 VA
Spannung PRI :110 - 500 V 50/60 Hz
Spannung SEC :6 - 250 V



Typ	Leistung VA	Abmessungen					Befesti- gung	Gewicht kg
		A	B	C	D	E		
PSS 10	10	35	92	66	24	79	M4	0,32
PSS 20	20	53	110	66	40	88	M4	0,54
PSS 30	30	72	110	63	52	98	M4	1,00
PSS 50	50	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 60	60	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 63	63	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 100	100	144	110	72	52	98	M4	2,20

Standard Trafovarienten

(weitere Standardtypen siehe Handelsinformationen Kapitel 12)

Typ	PRI/SEC	230V/ 12V Art. Nr	230V/ 24V Art. Nr	230V/110V Art. Nr	230V/230V Art. Nr
PSS 10		19009-0066	16024-0150		
PSS 20			16024-0178		
PSS 30		16012-9983	16024-9997	16045-9978	16052-9991
PSS 50		16012-9981	16024-9994	16045-9999	16052-9990
PSS 60			16024-9938		
PSS 63		16012-9976	16024-9979	16045-9983	16052-9980
PSS 100		16012-9975	16024-9973	16045-9973	16052-9977

Technische Änderungen vorbehalten.